












LISTADO RENTA DE EQUIPOS

Fotografía	Equipo	Cantidad	Especificaciones
	Validator 2000	2	<p>Equipo multipunto de almacenamiento de datos Marca: GE KAYE INSTRUMENTS Modelo: X2000</p> <p>Accesorios: Cable de alimentación, cable de comunicación, 1 SIM, computadora con software para programación y 12 termopares tipo T de 5 metros de largo, se incluye informe de calibración del Validator.</p> <p>Comentarios: No incluye calibración de termopares</p>
N/A	Servicio de calibración de termopares	N/A	<p>Para Validator Calibración inicial en 3 temperaturas Calibración final en 1 temperatura</p>
	Contador de Partículas no viables	1	<p>Marca: LIGHTHOUSE Modelo: SOLAIR3100</p> <p>Especificaciones: Volumen de muestreo 1 cfm. medición de tamaño de partícula de 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 micras</p> <p>Accesorios: maletín con ruedas, filtro purga, probeta isocinetica, manguera antiestática, cable de corriente, informe de calibración.</p>
	Difusor de Alta Presión	1	<p>Marca: LIGHTHOUSE Modelo: 402965230-2</p> <p>Especificaciones: Volumen de muestreo de 0.1 CFM</p> <p>Accesorios: Manguera, orrings, manual de operación.</p>

	<p>Kit para pruebas en aire comprimido</p>	<p>1</p>	<p>Marca: DRAGER Modelo: Aerotest ALPHA Especificaciones: Kit de Pruebas para baja presión (max 15 bar) Accesorios: Maletín, manífull, regulador de presión, cronómetro. Comentarios: No se incluyen los consumibles, ni mangueras, ni conexiones rápidas.</p>
	<p>Multímetro</p>	<p>1</p>	<p>Marca: FLUKE Modelo: 87V Especificaciones: Tensión CC max 1000 V, Tensión CA max 1000 V, Corriente CC 10 A, Corriente CA 10 A Resistencia 50 OHMS. Accesorios: 2 cables de conexión tipo caiman. Informe de calibración.</p>
	<p>Equipo multifuncional para pruebas en aire acondicionado</p>	<p>1</p>	<p>Marca: Shortridge instrument Inc. Modelo ADM 870 Incluye: Manómetro de presión diferencial, tubo pitot, sonda de temperatura y sonda Air Foil. Accesorios: mangueras y telescopio Comentarios: Incluye informe de calibración</p>

	<p>Baño de pozo seco</p>	<p>1</p>	<p>Marca:Kaye Modelo: LTR-140 Especificaciones: De -25 a 140 °C Accesorios: Cable de conexión, informe de calibración</p>
	<p>Baño de pozo seco</p>	<p>1</p>	<p>Marca:Kaye Modelo: HTR-300 Especificaciones: De 0 a 300 °C Accesorios: Cable de conexión, informe de calibración</p>
	<p>Sensor de Temperatura (TERMOCHRON)</p>	<p>48</p>	<p>Marca: iBUTTON Modelo: DS1921G-F5 Especificaciones: De -40 a 85 °C Accesorios: Interfase para programación e informe de calibración. **Precio por sensor de 1 a 12 sensores</p> <hr/> <p>De 12 a 24 sensores</p> <hr/> <p>De 24 a 36 sensores</p> <hr/> <p>De 36 a 48 sensores</p>

	<p>RTD Termómetro de Resistencia</p>	<p>1</p>	<p>Marca: FLUKE Modelo: 1552AEx Especificaciones: -80 a 300 °C y Presición +- 0.05°C Accesorios: Informe de Calibración</p>
	<p>Sensor de Temperatura y Humedad (HYGROCHRON)</p>	<p>36</p>	<p>Marca: iBUTTON Modelo: DS1923#-F5 Especificaciones: T: de -40 a 85 °C H: de 0 a 100 % HR Accesorios: Interfase para programación e informe de calibración. **Precio por sensor de 1 a 12 sensores</p> <hr/> <p>De 12 a 24 sensores</p> <hr/> <p>De 24 a 36 sensores</p>